

BMP

Ovládání možné i prostřednictvím IR dálkového ovládání na vzdálenost až 10 metrů



Display s LED indikátorem stavu baterie

Tvar pólování umožňuje manipulaci kruhového materiálu a dalších profilů

Kdy zvolit břemenový bateriový magnet BMP:

Bateriové magnety řady BMP jsou snadno ovladatelní pomocníci s vysokým stupněm bezpečnosti. Jsou určeny k manipulaci materiálů plochého tvaru, kruhového tvaru i dalších profilů. Dálkový ovladač Vám usnadní práci na špatně dostupných místech.

APLIKACE



Zvedání

TECHNOLOGIE



Elektro/bateriový

NOSNOST PRO PLOCHÝ MATERIÁL



až 3600 kg

NOSNOST PRO KRUHOVÝ MATERIÁL



až 2200 kg

PRACOVNÍ CYKLUS



50 %

Důležité parametry:

Nosnost pro plochý materiál: až 3600 kg


Nosnost pro kruhový materiál: až 2200 kg

Teplota: max. 50 °C

Bezpečnostní koeficient: 2:1

Použití:

- + manipulace s břemeny se sníženou kvalitou povrchu
- + manipulace trubek, tyčí, profilů I, H, T, Z a dalších
- + zvládne ale i ploché materiály, úhelníky, štetovnice aj.



Katalogové číslo	Nosnost pro plochý materiál (kg)	Nosnost pro kruhový materiál (kg)	Ø min/max (mm)	Testovaná nosnost (kg)	W x L základny (mm)	Výška vč. oka (mm)	Hmotnost (kg)	Vestavěná baterie
BMP1800	1800	1100	40/440	3600	242 x 470	610	167	12 V/75 Ah
BMP3600	3600	2200	45/500	7200	262 x 760	610	420	12 V/75 Ah