

Stolní demagnetizér DM

Vhodný i jako součást výrobní linky, například pod pásový dopravník

Různé velikosti pracovní plochy odmagnetovačů podle vašich potřeb



Pracovní plochu je možné zvětšit použitím více demagnetizérů vedle sebe

Kdy zvolit stolní demagnetizér DM:

Stolní demagnetizér DM doporučujeme používat tam, kde je potřeba rychlá a jednoduchá demagnetizace nástrojů a plochých a malých válcových dílců. Přístroj je vhodný nejen pro manuální demagnetizaci, ale velmi snadno ho můžete zabudovat i do výrobní linky, například pod pásový dopravník.

APLIKACE



Demagnetizace

TECHNOLOGIE



Elektro

ROZMĚR OBROBKU



min. 400 x 28 mm

PRACOVNÍ CYKLUS



20 %

VÝŠKA DEMAG. POLE



až 40 mm

Důležité parametry:

Aplikace:	Demagnetizace
Technologie:	Elektro
Max. rozměr obrobku:	400 x 280 mm
Pracovní cyklus:	20 %
Výška demagnetizačního pole:	až 40 mm
Napájení:	230 V / 50 Hz

Použití:

- + manuální demagnetizace nástrojů, zápusťků, ložisek a dalších válcových a plochých dílů
- + odmagnetování pod pásovým dopravníkem ve výrobní lince
- + možnost umístit několik demagnetizérů vedle sebe pro vytvoření větší pracovní plochy

Katalogové číslo	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
DM3	250	180	87	8,8
DM4	280	266	87	14
DM5	400	306	87	19

